

QUICK FULL 5500 IP54

Roof Fan

Tepe Fanı



Technical Specifications / Teknik Özellikler

| SPECIFICATIONS | ÖZELLİKLER | UNIT | FULL 5500 |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---|
| Airflow rate with filter | Hava Debisi Fitreli | m ³ / saat | 570 |
| Rated Voltage | Besleme Voltajı | VAC/Hz | 230/50-60 |
| Dimensions | Ölçüler | mm | 400x400x120 |
| Electric Connection | Enerji Tüketimi | W | 48 |
| Nominal Current | Nominal Akım | A | 0.22 |
| Overcurrent Protection | Aşırı Akım Koruma | - | Thermal Protection / Sıcaklık Koruma |
| Electric Connection | Elektrik Bağlantısı | - | 3-pole terminal 2,5 mm / klemens |
| Duty Cycle | Devrede Kalma | % | 100 |
| Operating Temperature | Çalışma Sıcaklığı | °C | -10 +70 |
| Protection Degree | Koruma Sınıfı Pano Tarafı | - | IP54 |
| Noise Level | Gürültü Seviyesi | dB | 66 |
| Bearing | Motor Yataklaması | - | Ball Bearing - Rulman |
| Flow Direction | Hava Akış Yönü | - | Inside to Outside - İçeriden Dışarıya |
| Material | Malzeme | - | ABS UL 94V-0 |
| Color | Renk | - | RAL7032 - RAL7035 - RAL9001 - Silver |
| Gasket | Sızdırmazlık Contası | - | Polyurethan / Poliüretan |
| Weight | Ağırlık (paketlenmiş) | kg | 3.2 |
| Package Dimensions | Paket Ölçüleri | mm | 420x420x150 |
| Mounting | Montaj | - | Fast Clip-on / Kolay Montaj Klips |
| Fans | Fan | - | EbmPapst / High Quality fans / Yüksek kaliteli fanlar |
| Confirmity / Approvals | Sertifika | - | CE |



Poliüretan Conta
Polyurethane Gasket



ABS UL-94V-0



Fan

