

QUICK FULL 6500 IP54

Filter Fans

Fanlı Filtre



Technical Specifications / Teknik Özellikler

SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER	UNIT	FULL 6500	FULL 6500	FULL 6500
Airflow rate without filter	Hava Debisi Filtresiz	m ³ / h	1850	1850	1850
Airflow rate with filter	Hava Debisi Filtreli	m ³ / h	1450	1450	1450
Rated Voltage	Besleme Voltajı	V/Hz	230V AC (50-60 Hz)	115V AC (50-60 Hz)	24V DC
Power Consumption	Enerji Tüketimi	W	127	127	127
Nominal Current	Nominal Akım	A	0.59	0.59	0.31
Overcurrent Protection	Aşırı Akım Koruma	-	Thermal	Thermal	Thermal
Electric Connection	Elektrik Bağlantısı	-	3-pole terminal 2,5 mm ² Klemens	3-pole terminal 2,5 mm ² Klemens	3-pole terminal 2,5 mm ² Klemens
Duty Cycle	Devrede Kalma	%	100	100	100
Operating Temperature	Çalışma Sıcaklığı	°C	-10 +70	-10 +70	-10 +70
Protection Degree	Koruma Sınıfı Pano Tarafı	-	IP54	IP54	IP54
Noise Level	Gürültü Seviyesi	dB	68	68	68
Bearing	Motor Yataklaması	-	Ball Bearing - Rulman	Ball Bearing - Rulman	Ball Bearing - Rulman
Flow Direction	Hava Akış Yönü	-	Outside to Inside - Dışardan İçeriye Inside to Outside - İçeriden Dışarıya		
Material	Malzeme	-	ABS UL 94V-0	ABS UL 94V-0	ABS UL 94V-0
Color	Renk	-	RAL7032 - RAL7035 RAL 9001 - Silver	RAL7032 - RAL7035 RAL 9001 - Silver	RAL7032 - RAL7035 RAL 9001 - Silver
Gasket	Sızdırmazlık Contası	-	Polyurethane - Poliüretan	Polyurethane - Poliüretan	Polyurethane - Poliüretan
Dimensions	Ölçüler	mm	332x339x127	332x339x127	332x339x127
Package Dimensions	Paket Ölçüleri	mm	330x330x175	330x330x175	330x330x175
Mounting	Montaj	mm	Fast Clip-on Kolay Montaj Klips	Fast Clip-on Kolay Montaj Klips	Fast Clip-on Kolay Montaj Klips
Filter	Filtre	-	EU4	EU4	EU4
Weight	Ağırlık (paketlenmiş)	kg	4.18	4.18	4.18
Confirmity / Approvals	Sertifika		CE		



Poliüretan Conta
Polyurethane Gasket



ABS UL-94V-0

